



PRIME 750

A série POWERROAD PRIME 750 oferece soluções de alimentação elétrica altamente versáteis e portáteis, alimentando equipamentos em casa ou no exterior, muito práticas e fáceis de utilizar. Pode também ser uma fonte de alimentação em caso de emergência. Ideal para campismo, viagens e outras atividades em que a energia não está disponível ou está fora de alcance. A bateria portátil POWERROAD PRIME 750 é fiável para o seu estilo de vida.

Bateria portátil preparada para todo tipo de situações



Campismo



Entretenimento



Fotografia



Caravanas



Pesca



Churrasco



Ferramentas



Emergência



Tabela de funcionamento

DISPOSITIVO	PRIME 750
Luz de 3W	230h+
MP3 RECARREGÁVEL	500X+
PSP RECARREGÁVEL	90x+
Câmara digital	160X+
Smartphone	70X+
Tablets	17X+
Computadores Portáteis	8X+
Ventoinha 60W	12h+
TV	7h+
Frigorífico Portátil	15h+
Ferramenta até 500W	1-1.5h

Bateria Portátil Robusta

- Desempenho fiável em condições adversas

Funcionamento tudo-em-um

- Com entradas AC e solar, bem como saídas AC e DC, a bateria portátil Prime 750 pode realizar inúmeras tarefas durante longos períodos de tempo.

Vida útil

- As células avançadas de Lítio-Ion juntamente com outros componentes de qualidade, permitem que a bateria Prime 750 Portátil lhe proporcione uma longa duração.

Portátil para levar consigo para qualquer lado

- Leve, compacta e fiável

Respeita as energias renováveis

- Um gerador de energia amigo do ambiente, sem fazer barulho nem gerar gases nocivos




	ARTÍCULO	PRIME 750
Bateria	Tipo de bateria	-
	Capacidade da bateria	786Wh (10.8 V 72.8 Ah)
	Ciclo de vida	-
Entrada	Tomada AC	12.5V 7.5 A / 12.5V 10 A
	Carregador Solar	12.5V-25V /Max. Potência até 180W
Saída AC	Total portas	2 x Portas AC
	Potencia Nominal	500W
	Máxima Potencia Pulsante	2500W
	Voltagem / Frequência	AU/EU: 230 V/50 Hz; US/JP: 110 V/60 Hz; KR: 230V/60Hz




	ARTÍCULO	PRIME 750
Saída DC	USB-TIPO A	5V,9V,12V até 2.4A regulado (18W max.)
	USB-TIPO C	5V,9V,15V, 20V até 3A (65W max.), regulada (saída)
	Isqueiro	1 x 12 V / 125 W
	Porta DC	2 x 12 V 2.5 A
Luz LED	Modo Multi usos	Brilho Alto (100%) Normal (50%) Poupança de energia (25%) Luz de Emergência Sinal SOS
Geral	Dimensões (Comprimento x Largura x Altura)	349mm x 160mm x 285mm
	Peso Neto	7.5Kg (16.5lbs)
	Funcionamento em função da temperatura	Descarga de temperatura -10 a 45°C (14 a 113°F) Carga de Temperatura 0 a 45°C (32 a 113°F)
	Certificações	RoHS, CE,FCC,RCM, PSE, MSDS, UN38,3

*Todas as especificações técnicas foram testadas em condições de 25°C (77°F)


Saídas AC para cada tipo de mercado:



USA, MEX,
CAN & JPN



GBR, IRL, MLT,
MAS & SIN



AUS, MZL
ARG & CHN



EUROPE & ASIA,
& SOUTH AMERICA

